

Výkaz dverí (exteriérové):

-pred výrobou rozmery premerať

ozn.	rozmer	schéma	popis	počet ks	poznámka
S1	800/1970		vstupné (exteriérové) dvere, hliníkové, jednokrídlové, ľavé dnu otváracé, ľavé horná časť: výplň sklo nepriehľadné, zasklenie izolačným dvojsklom 4-16-4, U=1,4 W/m2K (max.) spodná časť: výplň plná, zateplená, kľučky z oboch strán, záмок vložkový, samozatvárač, prahová lišta rám a zateplená výplň farba biela	1ks	-demonťáž jestvujúcich plast. dverí včítane zárubne -alt. materiál: plast

Výkaz stolárskych výrobkov v interiéri:

-pred výrobou rozmery premerať,

ozn.	rozmer	schéma	popis	počet ks	poznámka
S2	800/1970 (svetlosť)		dvere interiérové, drevené, jednokrídlové, pravé, otváracé, plné, povrch. úprava laminát záмок vložkový, kľučka obojstranne, samozatvárač do jestvujúcej oceľovej zárubne (akeľkoľvek +náter)	1ks	
S3	800/1970 (svetlosť)		dvere interiérové, drevené, jednokrídlové, ľavé, otváracé, plné, povrch. úprava laminát záмок vložkový, kľučka obojstranne, do jestvujúcej oceľovej zárubne (akeľkoľvek +náter)	1ks	
S4	800/1970 (svetlosť)		dvere interiérové, drevené, jednokrídlové, ľavé, otváracé, plné, povrch. úprava laminát záмок vložkový, kľučka obojstranne, do jestvujúcej oceľovej zárubne (akeľkoľvek +náter)	1ks	
S5	600/1970 (svetlosť)		dvere interiérové, drevené, jednokrídlové, ľavé, plné, povrch. úprava laminát záмок wc, kľučka obojstranne, do jestvujúcej oceľovej zárubne (akeľkoľvek +náter)	1ks	
S6	600/1970 (svetlosť)		dvere interiérové, drevené, jednokrídlové, ľavé, otváracé, plné, povrch. úprava laminát záмок vložkový, kľučka obojstranne, do jestvujúcej oceľovej zárubne (akeľkoľvek +náter)	1ks	
S7	700/800 (otvor pre zabudovanie: 700/850)		pôdorys výlez do pôjdu -nožnicové schody so sklopným poklopom (napr. Fakro LSZ -do otvoru 850/700, v.250mm, -svetlá výška podlažia 2,540m+0,050 podhľad, strop drevený trámový	1ks	
S8	2600/600	viď samostatný výkres (pôdorys 2.np s pohľadom na linku)	kuchynská linka, materiál: laminovaná drevotrieska, skrinky dolné, pracovná doska, skrinky horné (na stenu) včítane nerezového drezu s odkvapkávacou plochou včítane napojenia odpadu z drezu na kanalizáciu	1ks	zabezpečiť investor (nie je súčasť rozpočtu)

Výkaz zámočníckych výrobkov:

-pred výrobou rozmery premerať

-jestvujúce výrobky, ktoré sú menené, demontovať

ozn.	schéma	popis	výmera	poznámka
Z1	viď v.č.11	zábradlie vonkajšieho schodiska, materiál: nerez brúsený výška zábradlia 1,0m	1 ks 7,735 bm	
Z2	viď v.č.11	prístrešok nad vstupom materiál: nerez brúsený krytina polykarbonát jednokomôrkový, opál, hr.10mm	1 ks	
Z3	viď v.č.11	zábradlie vnútorného schodiska, materiál: nerez brúsený výška zábradlia 1,0m	1 ks 6,550 bm	
Z4	1550/300	podlahový mriežkový rošt 30/10, pozinkovaná oceľ pochôdzny	1 ks	
Z5	500/300	podlahový mriežkový rošt 30/10, pozinkovaná oceľ pochôdzny	1 ks	

Výkaz klampiarskych výrobkov:

-realizovať podľa STN 73 3610, pred výrobou zmerať skutočné rozmery

ozn.	schéma	popis	výmera	poznámka
K1		lem prístrešku nad vstupom pri stene -RŠ 200 mm, z lakoplast. plechu strieborný hr.0,6mm	2,10 bm	
K2		-pododkvapový žľab kruhového prierezu d=100mm, z lakoplastovaného plechu strieborného , včítane príslušenstva: koncoviek, hákov, napojenia na zvod -odkvap. plech r.š.120mm, lakoplast. plech hr.0,6mm,	2,10 bm 2,10 bm	
K3		-odpadová rúra kruhového prierezu, z lakoplastovaného plechu strieborného, včítane príslušenstva: žľabových kotlíkov, úchytov, kalien,	4,60 bm	
K4		-odkvapový profil balkónový (Al profil) strieborný	3,4 bm	

Zodp. projektant: Ing.arch.Jozef Románek	č.akcie: 042019
Vypracoval: Ing.arch.Jozef Románek	
Stavebník: Obec Nižná Hutka Ortárska ul.85, Nižná Hutka	
Miesto stavby: p.č.262, 263/1, k.ú. Nižná Hutka, obec Nižná Hutka, okres Košice-okolie	
Stavba: Investícia do rekonštrukcie nevyužíteho objektu pre komunitnú/ spolkovú činnosť v obci Nižná Hutka	Časť: ASR Stupeň: P Dátum: 04/2019 Mierka: 1:100
Obsah: Výkazy výrobkov.	Výkres č. 12.